



FICHE TECHNIQUE BARDEAUX D'ASPHALTE

BARDEAU DE DÉPART

DESCRIPTION:

Les **Bardeaux de Départ** sont fabriqués à partir de bardeau à 3 pattes dont le pureau est coupé mécaniquement en usine. Ils sont fabriqués d'un feutre de fibre de verre avec une surface de granules minérales.

UTILISATION:

Les **Bardeaux de Départ** permettent d'économiser du temps au moment de l'installation du rang de départ. Au lieu de couper manuellement les bardeaux plein format, installer simplement le **Bardeau de Départ** au périmètre de la toiture. La bande autocollante des **Bardeaux de Départ** permet l'adhérence optimale du premier rang de bardeau. Veuillez consulter le mode de pose pour plus de détails.

ENTREPOSAGE:

Entreposer sur une surface plane, maximum 3 palettes de haut.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Surface utile/paquet	21 m linéaire (69 pi linéaire)
Dimensions	1000 mm x 193.6 mm (39 3/8" x 7 5/8")
Bardeaux/paquet	21
Paquets/palette	70

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS		RÉSULTATS BP		EXIGENCES		MÉTHODE D'ESSAI
	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL	
Non applicable	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NORMES APPLICABLES

Non applicable